

# 画期的! 今までにない!!

## 生モルタル練(セメントミルク併用練)タービン式ミキサー

形式  
MTM-1000型  
MTM-1500型



### 特長

- (1) セメントミルク(少量)併用で生モルタルが練れます。  
(ミキサー車より直接生モルタル投入可)
- (2) タービン翼採用で攪拌効率が良く回転数が低い為  
セメントミルクの飛散が少ない。  
(案内翼及側面案内翼具備で理想的な練り上がり。)
- (3) 練り上がり物はミキサー下部よりモルタルポンプにて  
吸引圧送。
- (4) トン袋用ホッパー取付可及サイロより投入口有り。

### 用途

- (1) セメントミルク及モルタル
- (2) セメントミルクと生モルタルの併用練  
(スランプによっては生モルタルのみ練可)
- (3) ベントナイト

形式	MTM-1000型	MTM-1500型
ミキサー容量	1300ℓ	1800ℓ
攪拌容量	1000ℓ	1500ℓ
回転数	80rpm	80rpm
モーター容量	11KW×4P	11KW×4P
吐出口	3吋(75mm)	3吋(75mm)
重量	1300kg	1600kg
寸法	H-1600 L-1600 W-1500	H-1600 L-1800 W-1600
投入口の高さ	1150mm	1150mm



製造・販売・リース  
機械リースのトヨタ  
豊田建設工業株式会社

本社 〒125-0031 東京都葛飾区西水元2丁目14番1号  
整備工場 電話 03(3608)1789・7081  
FAX 03(3608)3121  
整備第二工場 〒125-0031 東京都葛飾区西水元2丁目8番20号  
電話 03(3609)5794  
成田保管センター 千葉県下総町 1200坪